



RADONIK
Clean Radiation

شرکت پرتو نگار شهاب

سیستم های ایمنی، امنیتی و ابزار دقیق

مواد TLD

تراشه های TLD اساساً از LiF:Mg,Ti با درصدهای مختلف ایزوتوپ Li و اندازه های ثابت ساخته شده اند.

پودر TLD در هر ترکیبی از بسته های ۵، ۱۰ و ۵۰ گرمی موجود است.



مشخصات فنی

ابعاد ۳,۱ میلی متر \times ۳,۱ میلی متر \times ۰,۸ میلی متر \times ۰,۱۲۵ میلی متر \times ۰,۱۲۵ میلی متر \times ۰,۰۳۵ میلی متر

وزن ~ ۲۵ میلی گرم

(~7.5% Li6 , ~92.5% Li7)	LiF:Mg,Ti	TLD-100
(~95.6% Li6 , ~4.4% Li7)	LiF:Mg,Ti	TLD-600
(~0.07% Li6 , ~99.93% Li7)	LiF:Mg,Ti	TLD-700

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو شریعتی،
کوچه احمدیه یکم، پلاک ۱۰، طبقه ۳، واحد ۹

تلفن همراه: ۰۹۱۲-۸۹۱۸۲۷۶
تلفن: ۰۲۱-۲۶۶۴۴۶۱۳
فکس: ۰۲۱-۲۲۸۹۶۸۹۰



www.RADONIK.ir



info@Radonik.ir